

# Produktinformationsblatt

## Neue RAPPLON® QuickSplice TG Artikel



### Einführung neuer QuickSplice Lösungen

Einführung neuer QuickSplice Lösungen zur Ergänzung des bestehenden Classic Sortiments für verschiedene Transport- und Prozessanwendungen.

Die Laufseite der Riemen bietet einen außergewöhnlich niedrigen Reibungskoeffizienten und ist damit die perfekte Lösung für Anwendungen mit Gleittischunterstützung, aber auch für rollengestützte Anlagen geeignet. Die Oberseite ist mit verschleißfesten Gummiauflagen ausgestattet, die für anspruchsvolle Produkte wie Papier, Wellpappe und viele andere abrasive Materialien ausgelegt sind.

Die QuickSplice-Verbindungstechnik, kombiniert mit unseren angebotenen Werkzeugen, garantiert einen schnellen Austausch auch in engen und schwer zugänglichen Bereichen.

● **FBTG054576 TG E15.30 RQ** ● **FBTG054577 TG E15.35 RQ**

### WICHTIGSTE MERKMALE

- Das Polyamidgewebe auf der Unterseite bietet minimale Reibung
- Hochgriffige, verschleißfeste Gummischicht auf der Oberseite
- Sehr flexible Zugträger verbessern die Energieeffizienz
- Dimensionsstabil
- QuickSplice-Verbindungstechnik für schnellen und zuverlässigen Austausch

### VORTEILE

- Kein Verschleiß an Gleittischen
- Hohe Griffigkeit beim Transport
- Verlängerte Lebensdauer
- Geringe Belastung der Lager
- Einfach einbauen und vergessen
- Reduzierte Ausfallzeiten
- Keine Klebstoffe

| Artikel    | Bezeichnung  | Dicke [mm] | K1% N/mm dynamisch | Min. pulley Ø in mm | Material Unterseite | Material Oberseite | Verbindungsmethode |
|------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| FBTG054576 | TG E15.30 RQ | 3.0        | 15                 | 40                  | Polyamide Fabric    | XNBR elastomer     | QuickSplice        |
| FBTG054577 | TG E15.35 RQ | 3.5        | 15                 | 40                  | Polyamide Fabric    | XNBR elastomer     | QuickSplice        |

