

产品说明

RAPPLON® (快速拼接) TG 新产品



推出新的QuickSplice 解决方案

推出新的QuickSplice 解决方案, 补充现有的Classic 系列, 适用于各种运输和过程应用。

皮带的运行侧具有极低的摩擦系数, 使其成为滑床支撑应用的完美解决方案, 同时也适用于滚筒支撑布局。顶部具有耐磨橡胶, 设计用于处理要求苛刻的产品, 如纸张、瓦楞纸板和许多其他研磨材料。

QuickSplice 连接技术与我们提供的工具相结合, 即使在狭窄和难以接近的区域也能保证快速更换。

● **FBTG054576 TG E15.30 RQ** ● **FBTG054577 TG E15.35 RQ**

特性

- 聚酰胺织物底盖提供最小的摩擦
- 高抓地力耐磨橡胶顶盖
- 非常灵活的拉伸构件可提高能源效率
- 无伸长率, 保证尺寸稳定性
- QuickSplice 拼接技术, 可实现快速可靠的更换

优点

- 在滑动台上不磨损
- 始终如一的高抓地力, 便于运输
- 延长使用寿命
- 轴承负载低
- 只需安装即可忘记
- 减少停机时间
- 不使用粘合剂

项目	描述	厚度 [mm]	K1% N/mm 动态	最小皮带轮直径	材料底部	材料顶部	连接方法
FBTG054576	TG E15.30 RQ	3.0	15	40	聚酰胺面料	XNBR 弹性体	QuickSplice
FBTG054577	TG E15.35 RQ	3.5	15	40	聚酰胺面料	XNBR 弹性体	QuickSplice



Date: 07.2024