

Bandes Pletex à adhérence élevée pour le carton ondulé



Pour répondre aux exigences très strictes de l'industrie de production de carton et de pliage de boîte, Ammeraal Beltech offre les bandes Pletex thermoplastiques.

Ces bandes offrent une très bonne adhérence en raison de l'excellente combinaison d'un fort coefficient de frottement et d'une abrasion contrôlée.

Le système Quick Splice d'Ammeraal Beltech et la fonction ZipLink® permettent un processus de jonction complètement sûr. Pour les deux systèmes, des adhésifs ou autres matières dangereuses ne sont pas employés.

Les pannes inattendues, typiques pour les procédés d'assemblage traditionnels sont une affaire du passé.

Caractéristiques principales

- Excellente adhérence durable
- Jonction facile sur place avec le système unique QuickSplice ou ZipLink®
- Haute résistance aux chocs
- Couleur rouge spéciale

Avantages

- Très bonne performance
- Moins d'arrêts de production puisque les raccords se font sans assistance grâce à l'outil de jonctionnement facile à utiliser
- Aucun monteur externe spécialisé requis
- La jonction garantit une longue durée de vie des bandes

Application typique

- Bandes pour colleuses-plieses Flexo
- Bandes de préchargeur
- Bandes de contre-éjecteur
- Bandes d'entraînement de rouleau mécanique

Innovation et service avec les bandes Pletex

Pletex belts for Corrugated Board Production and Box Folding Industry

Technical information

Article no.	Nomenclature	Thickness [mm]	Hardness [shore A]	Temperature range [°C]	Flexing diameter [mm]	Splice method
514615	Pletex EZP 10/1 0 + 30 red	6.0	35	-15/+80	60	ZipLink®
513818	Pletex EM 10/2 0 + 30 red	5.3	35	-15/+80	60	QuickSplice
513804	Pletex EM 15/3 0 + 30 red	6.5	35	-15/+80	120	QuickSplice
570012	Pletex EM 10/2 0 + A32 red	5.7	35	-15/+80	50	QuickSplice

Nomenclature Pletex EM 10/2 0+30 red

Revêtement de bande	Couleur
Tissu	Revêtement supérieur/profil
F/E à 1 %	Partie inférieure en tissu
Nombre de couches	


Courroies crantées avec matériau de revêtement Pletex résistant à l'usure pour courroies usinées sur mesure.



Des économies considérables peuvent être réalisées: le kit d'outils unique QuickSplice est facile à utiliser et ne nécessite pas de formation spécifique.



La fonction ZipLink® permet une jonction rapide et facile sans presses, attaches ou colles, sans changer la résistance des bandes. Aucun monteur externe spécialisé requis.



Conseils d'experts, solutions de qualité et service local, pour tous vos besoins en matière de bandes.
ammeraalbeltech.com/fr

Ammeraal Beltech
Zone Industrielle A, BP 447
Rue Marcel Dassault
F-59474 Seclin Cedex, France

T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Ces informations sont sujettes à modification en raison des transformations constantes. Ammeraal Beltech ne sera pas tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des informations indiquées ci-dessus. Ces informations remplacent les informations précédentes. Toutes les activités réalisées et les services fournis par Ammeraal Beltech sont soumis aux termes et conditions générales de vente et de livraison, tels qu'ils sont appliqués par ses sociétés Ammeraal Beltech locales.